


Temperatura Temperature °C	Capacità Capacity Kg. / Lt.	Peso N / L N / G weight Kg.	Prezzo Price €
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------

BAKERY ROLL-IN

L 950 x P 1323 (1533 Con rampa - With floor ramp) x H 2400 mm
L 1108 x P 1430 x H 2534 mm (Con imballo / Packed)



BAKERY ROLL-IN

-10° + 40°C
55 / 95%
70 / 1600
267 / 397

Codice / Code	AFT011000000000
Tensione / Voltage	230V - 50Hz
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -6,7°C / Cond. 54,4°C	1538 W
Potenza assorbita / Absorbed power	1700 W / 9 A
Refrigerante / Refrigerant	R290

BAKERY ROLL-IN REM R452A

-10° + 40°C
55 / 95%
70 / 1600
237 / 367


Codice / Code	AFU111000000000
Tensione / Voltage	230V - 50Hz
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -6,7°C / Cond. 54,4°C	1547 W
Potenza assorbita / Absorbed power	1500 W / 6,8 A

Dotazioni standard: fornito completo di rampa di accesso in acciaio inox AISI 304
Standard equipment: supplied complete with access ramp in AISI 304 stainless steel



Imballo in cassa (fumigata)
Wooden box packing (fumigated)

1108 x 1430 x 2534 H



BAKERY ROLL-IN G

-10° + 40°C
55 / 95%
70 / 1600
297 / 427

Codice / Code	AFT211000000000
Tensione / Voltage	230V - 50Hz
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -6,7°C / Cond. 54,4°C	1538 W
Potenza assorbita / Absorbed power	1700 W / 9 A
Refrigerante / Refrigerant	R290

BAKERY ROLL-IN G REM R452A

-10° + 40°C
55 / 95%
70 / 1600
277 / 407


Codice / Code	AFU311000000000
Tensione / Voltage	230V - 50Hz
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -6,7°C / Cond. 54,4°C	1547 W
Potenza assorbita / Absorbed power	1500 W / 6,8 A

Dotazioni standard: fornito completo di rampa di accesso in acciaio inox AISI 304
Standard equipment: supplied complete with access ramp in AISI 304 stainless steel




Imballo in cassa (fumigata)
Wooden box packing (fumigated)

1108 x 1430 x 2534 H




Unità condensatrice di tipo aperta per versioni REM, predisposta per refrigerante R452A (distanza massima per il collegamento 8 Mt.)
Open-type condensing unit for REM versions, designed for R452A refrigerant (maximum connection distance: 8 m)

PA5290 Mod. BAKERY ROLL-IN REM R452A



Unità condensatrice carenata BAKERY ROLL-IN REM (distanza massima per il collegamento 8 Mt.)
Enclosed condensing unit BAKERY ROLL-IN REM (maximum connection distance: 8 m)

PA5291 Mod. BAKERY ROLL-IN REM R452A



Unità condensatrice carenata e insonorizzata BAKERY ROLL-IN REM (distanza massima per il collegamento 8 Mt.)
Cased and soundproofed condensing unit for BAKERY ROLL-IN REM (maximum distance for the connection 8 Mt.)

PA5292 Mod. BAKERY ROLL-IN REM R452A